



Product Service

证书

编号. B 098200 0048 Rev. 00

持证人:

凯莱东尼电线电缆股份有限公司

中国香港 干诺道中64-66号, 香港中华厂商会联合大厦1楼

认证标识:



产品:

阻燃电缆
(仪表, 控制&热电偶电缆)

该产品是在自愿的基础上进行测试的, 符合基本要求。上面所示的认证标志可以贴在产品上。不得以任何方式更改认证标志。此外, 证书持有人不得将证书转让给第三方。本证书有效期至所列日期, 除非提前取消。必须遵守TUV南德意志集团测试和认证法规的所有适用要求。详情请访问:
www.tuvud.com/ps-cert

检测报告编号:

64105223177601

有效期:

2027-12-24

签发日期, 2022-12-27

(Silvia Zou)

证书

编号. B 098200 0048 Rev. 00

型号:

**RE-2X(St)H; RE-2X(St)H PiMF;
RE-2X(St)HSAWAH; RE-2X(St)HSAWAH PiMF**

参数:

RE-2X(St)H and RE-2X(St)HSAWAH型	
额定电压:	300/500V
导体:	普通或镀锡铜, 实心或多股, Class 1/2/5
绝缘:	符合EN 50290-2-29标准的XLPE
电缆组成:	绝缘芯按同心层或单元结构分组, 形成芯组件。绝缘芯可以按规定的节距绞合成对。
总屏蔽:	铝/聚酯带应用于铺设的芯或对上, 金属面朝下, 与镀锡铜排流线电接触
内护套:	符合EN 50290-2-27标准的LSZH化合物 (用于RE-2X(St)HSAWAH型)
铠装:	镀锌钢丝(用于RE-2X(St)HSAWAH型)
外护套:	符合EN 50290-2-27标准的LSZH化合物
规格:	1对-50对/2芯-80芯 0.5mm ² to 2.5mm ²
RE-2X(St)H PiMF和RE-2X(St)HSAWAH PiMF型	
额定电压:	300/500V
导体:	普通或镀锡铜, 实心或多股, Class 1/2/5
绝缘:	符合EN 50290-2-29标准的XLPE
对:	两个绝缘芯线按规定的敷设长度绞合在一起
单对屏蔽:	铝/聚酯胶带应用于每对, 金属面朝下与镀锡铜排水线接触
总屏蔽:	铝/聚酯胶带应用在铺设的芯或对上, 金属面朝下, 与镀锡铜排流线电接触
内护套:	符合EN 50290-2-27标准的LSZH化合物 (用于RE-2X(St)HSAWAH PiMF型)
铠装:	镀锌钢丝(用于RE-2X(St)HSAWAH PiMF型)
外护套:	符合EN 50290-2-27标准的LSZH化合物
规格:	1对-50对 0.5mm ² to 2.5mm ²

检测标准: EN 50288-7:2005